

(DoP: 6234)

Leistungserklärung

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Maxon (1,0 mm, 1,2 mm & 1,5 mm)
2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:	Siehe Barcode und Etikett auf der Verpackung.
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:	Flexible Bahnen zur Wasserabdichtung, EN 13956
4. Name eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:	VM Building Solutions NV/SA Schoonmansveld 48 B-2870 Puurs-Sint-Amands
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2:	Nicht zutreffend
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	2+
7. Notifizierte Stelle (hEN):	KIWA n.v. Sir W. Churchill-laan 273 NL-2288 EA Rijswijk Notified body no.: 0620 Conformiteitscertificaat: 0620-CPD-44520
8. Notifizierte Stelle (ETA)	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leitungen:			
Wesentliche Merkmale	Leistung	Test standard	Harmonised technical specifications
Beanspruchung durch Feuer von außen	F_{roof}¹	EN 13501-5	EN 13956: 2012
Brandverhalten	E	EN 13501-1	
Wasserdicht	bestanden	EN 1928	
Zugfestigkeit (l/b) (N/mm ²)	≥ 8,0	EN 12311-2B	
Dehnen in der Pause (N/50mm)	> 400	EN 12311-2B	
Resistenz gegen Wurzelwachstum	Siehe Produktzertifikat	EN 13948	
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	≥ 25	EN 12730	
Stoßfestigkeit (mm)	≥ 300	EN 12691	
Dehnen in der Pause (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-2	
Schälwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Ozonbeständigkeit	bestanden	EN 1844	
Gefährliche Stoffe	bestanden		


1) Die Dachbahnen können für eine Broof(t1)-Klassifizierung für externes Brandverhalten für einen genau definierten vollständigen Dachaufbau verwendet werden. Die Zusammensetzung dieses Dachaufbaus ist auf Anfrage erhältlich.

10. Erklärung:

Die Leistung der unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkte entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers abgegeben.

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA