

MAXON CLEANER 5L

Materiaalomschrijving

Maxon cleaner is een oplosmiddel voor de Maxon contactlijm en Maxon KS205 spraytank.

Toepassing

Maxon cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Maxon cleaner om het membraan zelf te reinigen.

Producteigenschappen

Maxon cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	4,3 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Vliegvuurbestendig	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Maxon cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.



Op het dak:

- Bewaar de Maxon cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Maxon cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

Verwerking

- Breng de Maxon cleaner aan op de Maxon contactlijm / Maxon KS205 spraytank die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons / vod.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Maxon cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Maxon cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.