

MAXON CLEANER 5L

Description

Maxon cleaner est un solvant pour le Maxon colle de contact et le Maxon KS205 spraytank.

Application

Maxon cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve sous pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle. Ne pas utiliser Maxon cleaner pour nettoyer la membrane elle-même.

Données techniques

Maxon cleaner 5 L	
État d'agrégation	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	4,3 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 ° C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Maxon cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.



Sur le toit:

- Conserver le Maxon cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Maxon cleaner à l'abri de la chaleur (T supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.

Application

- Applique le Maxon cleaner sur le Maxon colle de contact / Maxon KS205 spraytank à éliminer et frotte avec une éponge à récurer / chiffon.
- Pour nettoyer la cuve à pression et le pistolet à colle, verser le Maxon cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve à pression.

Remarque

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Maxon cleaner.