

# RESISTIT<sup>®</sup> GSK

## BANDE EPDM ARMÉE AUTOCOLLANTE POUR L'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU, À L'AIR ET PAROIS ENTERRÉES

### ACCESSOIRES



- **Léger** et **simple** d'utilisation par **collage**
- **Souple** pour épouser différents reliefs
- **10 largeurs disponibles**
- **Récupération** possible des **eaux de pluie**

[www.vmbuildingsolutions.fr](http://www.vmbuildingsolutions.fr)



## Bande EPDM armée autocollante pour l'étanchéité à l'eau, à l'air et parois enterrées

**Resistit G SK** est une bande EPDM armée autocollante, disponible dans de nombreuses largeurs, destinée à l'étanchéité des chéneaux, pour protéger les parois enterrées et servir de barrière hydrofuge, pour rendre étanche à l'eau et à l'air les entourages de portes et fenêtres. Son épaisseur de 1,3 mm rend la membrane très flexible ce qui lui permet d'épouser les différentes formes de support. Légère, elle se manipule facilement et se découpe sur chantier sans outillage spécialisé.

**Resistit G SK** se pose sur un support propre et sec, à une température minimum de 10°C. En cas de température inférieure, le support et la bande **Resistit G SK**, doivent être réchauffés à l'air chaud. Le collage à froid est réalisé au butyle présent sur toute la largeur du rouleau. Pour faciliter son installation, le film pelable est entaillé en sous-face, en son milieu.

L'utilisation d'un primaire d'accroche - **Resistit G SK Primer** (1l ou 5l) est nécessaire sur tous les supports. Les rouleaux se posent avec un recouvrement de 50 mm. Les raccords doivent être ensuite finalisés au **Mastic Resistit G SK**. La bande **Resistit G SK** ne peut pas être utilisée sur une ancienne étanchéité bitumineuse.

### Caractéristiques techniques

Épaisseur du matériau	1,3 mm
Poids	env. 1,4 kg/m <sup>2</sup>
Longueur standard	20 m
Largeurs	10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 65, 75 et 100 cm
Applications	Étanchéité à l'air et à l'eau autour des fenêtres, portes et seuils, barrière hydrofuge dans les murs, entouragement de cheminées, au-dessus des linteaux et étanchéité des chéneaux
Gamme de produits	Resistit G SK coins intérieurs et extérieurs, primaire Resistit G SK 1 l ou 5 l, mastic Resistit G SK 290 ml, évacuation des eaux de pluie



## FORMEZ-VOUS GRATUITEMENT À L'EPDM

VM Building Solutions propose une formation pour chaque membrane en EPDM et les produits associés.

### Intéressé par une formation?

Contactez-nous : [www.vmbuildingsolutions.fr](http://www.vmbuildingsolutions.fr)