

(DoP: 39242)

Prestatieverklaring

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product type:	Resistit G SK
2. Type-, partij- of serienummer:	Zie product (-verpakking)
3. Toepassing:	Dampremmende laag in gebouwen, EN 13984, type A
4. Gegevens fabrikant:	VM Building Solutions NV/SA Europalaan 73 B-9800 Deinze
5. Gegevens distributeur:	Nvt
6. Verificatie- en beoordelingssysteem:	3
7. Notified body (hEN):	Nvt
8. Notified body (ETA):	Nvt


9. Aangegeven prestatie:			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Waterdichtheid	voldoet	EN 1928	EN 13984: 2013
Weerstand tegen stootbelasting (mm)	≥ 250	EN 12691	
Waterdampdiffusie na veroudering	npd	EN 1296 / EN 1931	
Alkalibestendigheid	voldoet	EN 1847 / EN 12311-2	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 50	EN 12310-1	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 125	EN 12317-2	
Waterdampdiffusiecoëfficiënt (μ)	170.000	EN 1931	
Treksterkte (l/b) (N/mm²)	≥ 6	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	≥ 400	EN 12311-2B	
Brandwerendheid	klasse E	EN 13501-1	
Gevaarlijke stoffen	voldoet		

10. Verklaring:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA