

Prestatieverklaring (DoP)

Resitrix® SK W Full Bond

10109557/65003638



EN 13956: 2012-07

0432

1. Product Type: Unieke identificatiecode van het product	Resitrix®
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer:	SK W Full Bond (Batchnummer, zie verpakking)
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	RESITRIX® SKW Full Bond is een volledig zelfklevend membraan met zwarte toplaag uit met bitumen verenigbaar EPDM voorzien op beide zijden van een laag TPE, met een glasvezelnet inlage en een onderlaag uit SBS gemodificeerd bitumen. De onderzijde is voorzien van een manueel verwijderbare PE-folie. Het membraan kan toegepast worden als dakafdichtingsmembraan volledig gekleefd, losliggend en onder een groendaktoepassing.
4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:	Resitrix® Carlisle Construction Materials GmbH Schellendamm 16 D-21079 Hamburg
5. Contactgegevens: Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:	N.v.t.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:	Systeem 2+
7. Notified Body indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	MPA NRW (0432) Conformiteitscertificaat: 0432-CPR-00355
8. Notified Body indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een technische beoordeling is afgegeven:	N.v.t.

9. Aangegeven prestatie (Geharmoniseerde productnorm EN 13956)		
Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard
Weerstand tegen extern vlieg vuur	Klasse F *	EN 13501-5
Brandreactie	Klasse E	EN 13501-1
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928 Methode B
Max. treksterkte (L/B)**	$\geq 500 \text{ N/50 mm}$	EN 12311-2
Rek bij breuk (L/B)**	$\geq 300 \%$	EN 12311-2
Wortelwerendheid	Voldoet	EN 13948
Weerstand tegen statische belasting	$\geq 2000 \text{ mm}$	EN 12730 Methode B
Weerstand tegen dynamische belasting	$\geq 20 \text{ kg}$	EN 12691 Methode A/B
Nageldoorscheursterkte	$\geq 200 \text{ N}$	EN 12310-1
Afpelweerstand van de naden	$\geq 80 \text{ N/50 mm}$	EN 12316-2
Afschuifweerstand van de naden	$\geq 200 \text{ N/50 mm}$	EN 12317-2
Weerstand tegen kunstmatige veroudering	Voldoet	EN 1297
Soepelheid bij lage temperatuur	$\leq -30 \text{ }^{\circ}\text{C}$	EN 495-5
Gevaarlijke stoffen	-	Veiligheidsinformatieblad
* De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie "Broof(t1)" voor de Weerstand tegen extern vlieg vuur voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar. ** (L/B) = (Lengte/Breedte)		

10. Verklaring

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:



Name, Position

Klaas Kortegast
VP Sales & Marketing

Hamburg, 11.06.2025