



Resitrix® SK W
full bond
1 m x 10 m
Épaisseur : 2,5 mm



Resitrix® SK P
1 m x 10 m
Épaisseur : 2,5 mm



Resitrix® MB
1 m x 10 m
Épaisseur : 3,1 mm



Resitrix® CL
1 m x 10 m
Épaisseur : 3,1 mm

ENCOLLAGE




primaire d'adhérence
FG35
4,5 kg
12 kg



porte-rouleau
+ housse
jetable à colle
11 cm
22 cm

OU



cuve à
pression

OU



primaire
d'adhérence
FG35
spraytank

OU



primaire
d'adhérence
FG40
spraytank

OU



primaire
d'adhérence
FG35 spray
750 ml

OU



colle
polyuréthane
PU-LMF-02
6 kg

JOINTS
LONGITUDINAUX



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm




Leister
automate de
soudage

JOINTS
TRANSVERSAUX



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm



Leister
automate de
soudage

COUTURES EN T



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm




rouleau à joints
en T en cuivre

COINS INTÉRIEURS
ET EXTÉRIEURS
+ DÉTAILS



coin extérieur



coin intérieur

OU



Resitrix® SK W
full bond
Ø 18 à 20 cm



manchettes
flexibles



manchettes
flexibles

AVALOIRS



avaloirs

RIVES



nettoyant G500
4 kg



primaire d'adhérence
FG35
4,5 kg
12 kg



pâte de façade
Resitrix® FS14
600 ml



Resitrix® SK W
full bond



rouleau à joints
en T en cuivre

CUVE
À PRESSION



cuve à pression



primaire d'adhérence
FG35
4,5 kg
12 kg



nettoyant G500
4 kg

Avant de poser, suivez une formation
et s'en tenir au manuel technique.

Inscription chez votre négoce !

MATÉRIEL



paire de ciseaux
pour EPDM



Leister soufflerie
d'air chaud Triac ST



maroufleur
ergonomique
4 cm



rouleau à
joints en T
en cuivre



Leister
automate de
soudage



Alulon MF
Coating
12,5 kg