



Resitrix® SK W
full bond
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm



Resitrix® SK P
1 m x 10 m
Dikte: 2,5 mm



Resitrix® MB
1 m x 10 m
Dikte: 3,1 mm



Resitrix® CL
1 m x 10 m
Dikte: 3,1 mm

VERKLEIVING



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



roller frame +
wegwerp-
rollerhoes
11 cm
22 cm

OF



drukvat

OF



hechtprimer
FG35 spraytank

OF



hechtprimer
FG40
spraytank

OF



hechtprimer
FG35 spray
750 ml

OF



PU-lijm
PU-LMF-02
6 kg

LANGSNADEN



Leister
warmeluchtblazer
Triac ST



ergonomische
aandrukrol
4 cm



Leister
lasautomaat

DWARSNADEN



Leister
warmeluchtblazer
Triac ST



ergonomische
aandrukrol
4 cm



Leister
lasautomaat

T-NADEN



Leister
warmeluchtblazer
Triac ST



ergonomische
aandrukrol
4 cm




T-naadroller

BINNEN- EN
BUITENHOEKEN
+ DETAILS



buitenhoek



binnenhoek

OF



Resitrix® SK W
full bond
Ø 18 à 20 cm



dakdoorvoer



dakdoorvoer

WATERAFVOEREN



waterafvoer

DAKRANDEN



reiniger G500
4 kg



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



Resitrix® FS14
gevelpasta
600 ml



Resitrix® SK W
full bond



T-naadroller

DRUKVAT



drukvat



hechtprimer FG 35
4,5 kg
12 kg



reiniger G500
4 kg

Volg altijd de initiatieopleiding en de handleiding
alvorens te starten met de verwerking.

Schrijf u in bij uw verdeelpunt.

MATERIEEL



EPDM schaar



Leister
warmeluchtblazer
Triac ST



ergonomische
aandrukrol
4 cm



T-naadroller



Leister
lasautomaat



Alulon MF
Coating
12,5 kg