

Dakrandkit 600ml

Materiaalomschrijving

Dakrandkit is een afdichtingskit voor:

- Afkitten dakranden
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

Dakrandkit (600 ml)	
Volumemassa	1,13 kg / l
Droge stof gehalte	100 %
Kleur	zwart
Verwerkingstemperatuur	> 5° C
Houdbaarheid	12 maanden
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40 / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de dakrandkit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de dakrandkit op het dak in de schaduw.
- Hou de dakrandkit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond vlak is en dat scherpe delen geëgaliseerd worden.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond schoon, olie- en vetvrij, droog en zuiver is.
- Ondergronden waar dauw op ligt of nat zijn, dienen door middel van hete lucht te worden gedroogd.

Verwerking

- Breng de dakrandkit aan op de ondergrond met een kitpomp. De open tijd wordt verkort bij hoge temperaturen.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5° C.
- De lijmverbinding is belastbaar na 48 uur (afhankelijk van weersomstandigheden, ondergrond & laagdikte).
- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen gereinigd worden met wasbenzine.
- Vermijd open vuur of ontstekingsbronnen, want de dakrandkit is brandbaar.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van de dakrandkit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.