

Weathered membrane cleaner 18,9L

Description

Weathered membrane cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM SecuOne® avant d'y installer les accessoires:

- SecuOne® flashing polyback
- SecuOne® EPDM auto-adhésive polyback
- Avaloirs

Propriétés du produit

| Weathered membrane cleaner | |
|----------------------------|------------------------|
| Poids | 15,12 kg |
| Couleur | claire |
| Densité | 0,8 kg / L |
| Point d'éclair | ≥ 18 °C |
| Teneur en COV | 755 g / m ² |

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Weathered membrane cleaner dans un local sec et fermé.

Sur le toit:

- Conserver le Weathered membrane cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Weathered membrane cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.



Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Weathered membrane cleaner à l'aide d'une éponge à récurer/un chiffon propre.
- Laisser sécher.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Weathered membrane cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.