

## SecuOne® contact cleaner

### Materiaalomschrijving

SecuOne® contact cleaner is een oplosmiddel voor de SecuOne® spray fix.

### Toepassingen

SecuOne® contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen SecuOne® contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

### Producteigenschappen

SecuOne® contact cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

### Stockage

#### In het magazijn:

- Stockeer de SecuOne® contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

# SecuOne®

## Op het dak:

- Bewaar de SecuOne® contact cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de SecuOne® contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

## Verwerking

- Breng de SecuOne® contact cleaner aan op de SecuOne® spray fix die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de SecuOne® contact cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van SecuOne® contact cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.