

(DoP: 202)

Leistungserklärung

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Securitan, Securitan pre-tape.
2. Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zu Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:	Siehe Barcode und Etikett auf der Verpackung.
3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts:	Flexible Bahnen zur Wasserabdichtung, EN 13956
4. Name eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5:	VM Building Solutions NV/SA Schoonmansveld 48 B-2870 Puurs-Sint-Amands
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten gemäß Artikel 12, Absatz 2:	Nicht zutreffend
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	2+
7. Notifizierte Stelle (hEN):	BCCA Hermeslaan 9, 1831 BE-Diegem Registration No. 0749
8. Notifizierte Stelle (ETA):	Nicht zutreffend

9. Erklärte Leitungen:			
Wesentliche Merkmale	Leistung	Test standard	Harmonised technical specifications
Effektive Dicke	-5% bis	EN 1849-2	EN 13956: 2012
Beanspruchung durch Feuer von außen	F _{roof} ¹	EN 13501-5	
Brandverhalten	E	EN 13501-1	
Schälwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Scherwiderstand der Fügenaht (N/50mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Zugfestigkeit (N/50mm)	≥ 400	EN 12311-2	
Zugdehnung (%)	≥ 15	EN 12311-2	
Weiterreißwiderstand (N)	≥ 25	EN 12310-1	
Maßhaltigkeit (%)	≤ 0,5	EN 1107-2	
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (°C)	≤ -45	EN 495-5	
Verhalten bei UV-Bestrahlung	bestanden	EN 1297	
Ozonbeständigkeit	bestanden	EN 1844	
Widerstand gegen stoßartige Belastung (methode B) (Klasse L)	≥ L20	EN 12730	
Durchdrückwiderstand (methode B) (mm)	≥ 2.000	EN 12691	
Gefährliche Stoffe	bestanden		


1) Die Dachbahnen können für eine Broof(t1)-Klassifizierung für externes Brandverhalten für einen genau definierten vollständigen Dachaufbau verwendet werden. Die Zusammensetzung dieses Dachaufbaus ist auf Anfrage erhältlich.

10. Erklärung:

Die Leistung der unter Punkt 1 und 2 angegebenen Produkte entsprechen den erklärten Leistungen unter Punkt 9. Diese Leistungserklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortung des in Nummer 4 genannten Herstellers abgegeben.

Für und im Namen des Herstellers unterzeichnet von:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA