

## Sure-Seal® contact cleaner

### Materiaalomschrijving

Sure-Seal® contact cleaner is een oplosmiddel voor de S-Seal spray fix.

### Toepassingen

Sure-Seal® contact cleaner wordt gebruikt om materiaal schoon te maken, om het drukvat en de leidingen te reinigen, en om lijmresten te verwijderen.

Gebruik geen Sure-Seal® contact cleaner om het membraan zelf te reinigen.

### Producteigenschappen

Sure-Seal® contact cleaner	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Dampspanning (bij 20° C)	95,00 hPa
Geur	kenmerkende geur
Gewicht	8,5 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	transparant
Soortelijke massa	0,85 kg / L
Vlampunt	-4 ° C

### Stockage

#### In het magazijn:

- Stockeer de Sure-Seal® contact cleaner op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte onder 30 °C.

## Op het dak:

- Bewaar de Sure-Seal® contact cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Sure-Seal® contact cleaner weg van warmte (T hoger dan 30 °C), vlammen & vonken.

## Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.

## Verwerking

- Breng de Sure-Seal® contact cleaner aan op de S-Seal spray fix die verwijderd dient te worden en wrijf erover met een schuurspons.
- Om het drukvat & lijmpistool te reinigen wordt de Sure-Seal® contact cleaner in de buitenketel van het drukvat gegoten. Meer info kunt u lezen in de handleiding van het drukvat.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Sure-Seal® contact cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.