

# Water cut-off mastic 326ml

## Materiaalomschrijving

Water cut-off mastic is een afdichtingskit om:

- aan te brengen tussen membraan en opstand uit:
  - metselwerk,
  - metaal,
  - glas.
- aan te brengen wanneer het membraan wordt afgewerkt d.m.v. een samendrukkingsafdichting.

## Producteigenschappen

Water cut-off mastic 326ml	
Basis	butylmengsel
Inhoud	326 ml
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	Grijs
Soortelijke massa	1,20 - 1,30 g/ml

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Water cut-off mastic op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

### Op het dak:

- Bewaar de Water cut-off mastic op het dak in de schaduw.
- Hou de Water cut-off mastic weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereitung

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## Verwerking

- Breng een ril kit aan. (3 m per patroon)

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Water cut-off mastic.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.