

Water cut-off mastic 326ml

Description

Water cut-off mastic est un produit d'étanchéité pour:

- appliquer entre la membrane et la bordure:
 - maçonnerie,
 - métal,
 - verre.
- à appliquer lorsque la membrane est terminée à l'aide d'un joint de compression.

Propriétés du produit

Water cut-off mastic 326ml	
Base	mélange de butyle
Contenu	326 ml
Conservation	12 mois
Couleur	gris
Densité	1,20 - 1,30 g/ml

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Water cut-off mastic dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit:

- Gardez le mastic sur le toit à l'ombre.
- Tenir le Water cut-off mastic à l'écart de la chaleur (T supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Traitement

- Appliquer une cordon de Water cut-off mastic. (3 m par cartouche).

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Water cut-off mastic.