

# Weathered membrane cleaner 18,9L

## Description

Weathered membrane cleaner est utilisé pour nettoyer les membranes EPDM Sure-Seal® avant d'y installer les accessoires:

- Sure-Seal® SecurTAPE
- Sure-Seal® flashing
- Sure-Seal® cover EPDM auto-adhésive
- Avaloirs

## Propriétés du produit

| Weathered membrane cleaner |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Poids                      | 15,12 kg               |
| Couleur                    | claire                 |
| Densité                    | 0,8 kg / L             |
| Point d'éclair             | ≥ 18 °C                |
| Teneur en COV              | 755 g / m <sup>2</sup> |

## Stockage

### Dans le magasin:

- Stocker le Weathered membrane cleaner dans un local sec et fermé.

### Sur le toit:

- Conserver le Weathered membrane cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Weathered membrane cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

## Application

- Appliquer le Weathered membrane cleaner à l'aide d'une éponge à récurer/un chiffon propre.
- Laisser sécher.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Weathered membrane cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.