

# Weathered membrane cleaner 18,9L

## Materiaalomschrijving

Weathered membrane cleaner wordt gebruikt om Sure-Seal® EPDM te reinigen alvorens er accessoires geïnstalleerd worden:

- Sure-Seal® SecurTAPE polyback
- Sure-Seal® PS flashing polyback
- Sure-Seal® PS cover polyback
- Tapbuizen

## Producteigenschappen

Weathered membrane cleaner	
Gewicht	15,12 kg
Kleur	helder
Soortelijke massa	0,8 kg / L
Vlampunt	≥ 18 °C
VOC gehalte	755 g / m <sup>2</sup>

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Weathered membrane cleaner in een afgesloten ruimte op een droge plaats.

### Op het dak:

- Bewaar de Weathered membrane cleaner op het dak in de schaduw.
- Hou de Weathered membrane cleaner weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

## Vorbereitung

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

## Verwerking

- Breng Weathered membrane cleaner aan met een propere schuurspons / doek.
- Laat drogen.

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Weathered membrane cleaner.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.