

## Sure-White® contact cleaner

### Description

Sure-White® contact cleaner est un solvant pour le spray fix.

### Utilisation

Sure-White® contact cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve à pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle.

Ne pas utiliser Sure-White® contact cleaner pour nettoyer la membrane proprement dite.

### Propriétés du produit

Sure-White® contact cleaner	
État physique	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	8,5 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 ° C

### Stockage

#### Dans le magasin:

- Stocker le Sure-White® contact cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.

## Sur le toit:

- Conserver le Sure-White® contact cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Sure-White® contact cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

## Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.

## Application

- Appliquer le Sure-White® contact cleaner sur le spray fix à éliminer et frotter avec une éponge à récurer.
- Pour nettoyer la cuve à pression et le pistolet à colle, verser le Sure-White® contact cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve à pression. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve à pression.

## Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Sure-White® contact cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.