

TIPLON CONTACT CLEANER

Description

Tiplon contact cleaner est un solvant pour le Tiplon contact.

Utilisation

Tiplon contact cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve à pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle.

Ne pas utiliser Tiplon contact cleaner pour nettoyer la membrane elle-même.

Propriétés du produit

Tiplon contact cleaner	
État physique	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	8,5 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 ° C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Tiplon contact cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.

TIPLON

Sur le toit:

- Conserver le Tiplon contact cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tiplon contact cleaner à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.

Application

- Appliquer le Tiplon contact cleaner sur le Tiplon contact à éliminer et frotter avec une éponge à récurer.
- Pour nettoyer la cuve à pression et le pistolet à colle, verser le Tiplon contact cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve à pression. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve à pression.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon contact cleaner.