

TIPLON TAPE POLYBACK: 7,5 CM X 30,5 M

TIPLON TAPE POLYBACK: 15 CM X 30,5 M

Description

Tiplon tape polyback est une bande autocollante double face pour la réalisation de tous les joints avec les membranes Tiplon EPDM.

Tiplon tape polyback 15 cm est utilisé pour les membranes fixées mécaniquement.

Dans le cas des rouleaux Tiplon pre-tape rollen, ce Tiplon tape polyback est collé en usine sur le rouleau Tiplon.

Données techniques

Tiplon tape polyback	7,5 cm * 30,5 m	15 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique	caoutchouc synthétique
Largeur	7,5 cm	15 cm
Épaisseur	0,75 mm	0,75 mm
Longueur de rouleau	30,5 m	30,5 m
Poids	3 kg / rouleau	6 kg / rouleau
Conservation	18 mois	18 mois
Couleur	noir	noir

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Tiplon tape polyback est conservé à une température inférieure à 4 °C, il perd de son pouvoir d'adhérence.

TIPLON

Sur le toit:

- Conserver le Tiplon tape polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tiplon tape polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Tiplon primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Tiplon primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Tiplon primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Tiplon tape polyback, retirer le film de protection polyback et rouler le Tiplon tape polyback transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Tiplon.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon tape polyback.