

## TIPLON CONTACT 10L

### Materiaalomschrijving

Tiplon contact is een synthetische verspuitbare contactlijm voor de verkleving van Tiplon EPDM.

### Producteigenschappen

Tiplon contact - 10L	
Aggregatietoestand	vloeibaar
Basis	synthetische rubber
Dampspanning (bij 20° C)	160,00 hPa
Geur	aromatisch
Gewicht	8,2 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	geel / geelbruin
Kookpunt	60 °C
Oplosbaarheid in water	niet oplosbaar in water
Soortelijke massa	0,82 kg/L
Vlampunt	≥ -26°C
Zelfontbrandingstemperatuur	> 200 °C

# TIPLON

## Stockage

### In het magazijn:

- Stockeer de Tiplon contact op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

### Op het dak:

- Bewaar de Tiplon contact op het dak in de schaduw.
- Hou de Tiplon contact weg van warmte ( T hoger dan 60 °C), vlammen & vonken.
- De Tiplon contact moet op een minimale temperatuur van 15°C gehouden worden om een goede kleefkracht te hebben.

## Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

## Verwerking

- Breng de Tiplon contact zowel aan op de te verkleven ondergrond als op de onderkant van de Tiplon EPDM.

## Verbruik

Lijmrol	Verbruik per m <sup>2</sup>	Verbruik per bus
Tiplon contact 10L	600 g / m <sup>2</sup>	Ca. 13,5 m <sup>2</sup> / bus

Drukvat	Verbruik per m <sup>2</sup>	Verbruik per bus
Tiplon contact 10L	350 g / m <sup>2</sup>	Ca. 23,5 m <sup>2</sup> / bus

## Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Tiplon contact.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.