

TIPLON EPDM AUTO-ADHÉSIVE POLYBACK: 7,5 CM X 30,5 M

TIPLON EPDM AUTO-ADHÉSIVE POLYBACK: 22,5 CM X 30,5 M

Description

Tiplon EPDM auto-adhésive polyback est une membrane en EPDM vulcanisé auto-adhérente pour:

- Liaisons transversales
- Finition de rive de toit
- Doublement des raccords sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

Propriétés du produit

| Tiplon EPDM auto-adhésive polyback | 15 cm * 30,5 m | 22,5 cm * 30,5 m |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Base | caoutchouc synthétique & EPDM | caoutchouc synthétique & EPDM |
| Largeur | 15 cm | 22,5 cm |
| Épaisseur | 2,2 mm | 2,2 mm |
| Longueur de rouleau | 30,5 m | 30,5 m |
| Extrait sec | 100% | 100% |
| Elasticité | 480% | 480% |
| Poids | 14 kg / rouleau | 21 kg / rouleau |
| Conservabilité | 18 mois | 18 mois |

TIPLON

| Tiplon EPDM auto-adhésive polyback | 15 cm * 30,5 m | 22,5 cm * 30,5 m |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Couleur | noir | noir |
| Résistance à la traction | 11,3 Mpa minimaal | 11,3 Mpa minimaal |

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver Tiplon auto-adhésive polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder Tiplon auto-adhésive polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Tiplon primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Tiplon primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Tiplon primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback, retirer le film de protection et rouler le Tiplon EPDM auto-adhésive polyback, transversalement à l'aide d'un marouffeur.
- Mastiquer si nécessaire avec le Tiplon mastic EPDM:
 - Contre-raccords
 - Profil de rive (sur le côté du profil)
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Tiplon.
- Température d'application minimale: 5 °C.

TIPLON

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tiplon EPDM auto-adhésive polyback.