

(DoP: 6383)

Prestatieverklaring

Construction Products Regulation (EU) No 305/2011

1. Product type:	Tridex (1,2 mm & 1,5 mm)
2. Type-, partij- of serienummer:	Zie product (-verpakking)
3. Toepassing:	Flexibele banen voor waterafdichting, EN 13956
4. Gegevens fabrikant:	VM Building Solutions NV/SA Schoonmansveld 48 B-2870 Puurs-Sint-Amands
5. Gegevens distributeur:	Nvt
6. Verificatie- en beoordelingssysteem:	2+
7. Notified body (hEN):	KIWA n.v. Sir W. Churchill-laan 273 NL-2288 EA Rijswijk Notified body no.: 0620 Conformiteitscertificaat: 0620-CPD-44520
8. Notified body (ETA):	nvt

9. Aangegeven prestatie:			
Essentiële kenmerken	Prestaties	Test standaard	Geharmoniseerde norm
Vliegvuurbestendigheid	F_{roof}¹	EN 13501-5	EN 13956: 2012
Brandwerendheid	Klasse E	EN 13501-1	
Waterdichtheid	Voldoet	EN 1928	
Treksterkte (l/b) (N/mm²)	≥ 8,0	EN 12311-2B	
Rek bij breuk (l/b) (%)	> 400	EN 12311-2B	
Weerstand tegen worteldoorgroei	Zie product-certificaat	EN 13948	
Weerstand tegen statische belasting (kg)	≥ 25	EN 12730	
Weerstand tegen dynamische belasting (mm)	≥ 300	EN 12691	
Scheursterkte (l/b) (N)	≥ 25	EN 12310-2	
Afpelsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 25	EN 12316-2	
Afschuifsterkte naadverbinding (N/50 mm)	≥ 200	EN 12317-2	
Soepelheid bij lage temperatuur [°C]	≤-45	EN 495-5	
Bestandheid tegen ozon	Voldoet	EN 1844	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet		


1) De membranen kunnen gebruikt worden met de classificatie "Broof(t1)" voor een External Fire Performance voor een welbepaalde volledige dakopbouw. Samenstelling van deze dakopbouw is op aanvraag verkrijgbaar.

10. Verklaring:

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Sammy Baron



Technical Director
VM Building Solutions NV/SA