



Standaardbreedtes

20 lm
Breedte: van 10 cm t.e.m. 140 cm
Dikte: 1.00 mm, 1.2 mm,
1.5 mm (op bestelling)



Rollen op maat

Breedte: tot max. 11.20 m
Dikte: 1.00 mm + 1.2 mm



Met de afrolstand kan u de EPDM-rollen makkelijk hanteren en op maat afsnijden.


VERKLEIVING



Tridex KS143 PU-lijm
6 kg



Tridex KS137 contactlijm
0,9 kg
5,3 kg



roller frame + wegwerp-rollerhoes
11 cm
22 cm

OF



drukvat

OF



Tridex KS205 contactlijm
20,5 kg

OF



Tridex contactspray
750 ml

LANGSNADEN DWARSNADEN OPTIE 1



Tridex opstartalcohol
1 L



Tridex KS2000 nadenlijm
50 ml



Tridex KS87 EPDM kit
600 ml
310 ml

LANGSNADEN DWARSNADEN OPTIE 2



Tridex KS137 contactlijm
0,9 kg
5,3 kg




Tridex KS87 EPDM kit
600 ml
310 ml

BINNEN- EN BUITENHOEKEN + DETAILS



Tridex binnenhoek



Tridex buitenhoek



Tridex flashing
30 cm



Tridex KS137 contactlijm
0,9 kg
5,3 kg



Tridex KS87 EPDM kit
600 ml
310 ml

WATERAFVOEREN



ovalen plaatjes
500 stuks



Tridex KS87 EPDM kit
600 ml
310 ml



waterafvoer

DAKRANDEN



Tridex KS137 contactlijm
0,9 kg
5,3 kg



Tridex
10 cm



Tridex KS87 EPDM kit
600 ml
310 ml

DRUKVAT



drukvat



Tridex KS137 contactlijm
0,9 kg
5,3 kg



Tridex cleaner
5 L

Volg altijd de initiatieopleiding en de handleiding alvorens te starten met de verwerking.

Schrijf u in bij uw verdeelpunt.

MATERIEEL




werkschaar



ergonomische aandrukrol
4 cm



roller frame + wegwerp-rollerhoes
11 cm
22 cm



schuur sponsjes



verfborstel