

## TRIDEX CLEANER 5L

### Description

Tridex cleaner est un solvant pour le Tridex KS137 colle de contact et le Tridex KS205.

### Application

Tridex cleaner est utilisé pour laver le matériel, pour nettoyer la cuve sous pression et les flexibles et pour éliminer les résidus de colle. Ne pas utiliser Tridex cleaner pour nettoyer la membrane elle-même.

### Données techniques

Tridex cleaner 5l	
État d'agrégation	liquide
Tension de vapeur (à 20 °C)	95,00 hPa
Odeur	odeur caractéristique
Poids	4,3 kg
Conservation	12 mois
Couleur	transparent
Densité	0,85 kg / L
Point d'éclair	-4 ° C

### Stockage

#### Dans le magasin:

- Stocker le Tridex cleaner dans un local sec, fermé mais ventilé, à une température inférieure à 30 °C.



#### **Sur le toit:**

- Conserver le Tridex cleaner à l'ombre sur le toit.
- Garder le Tridex cleaner à l'abri de la chaleur (T supérieure à 30 °C), des flammes et des étincelles.

### **Préparation**

- Éliminer toute la saleté et la poussière du support à traiter.

### **Application**

- Applique le Tridex cleaner sur le Tridex KS137 colle de contact / Tridex KS205 à éliminer et frotte avec une éponge à récurer / chiffon.
- Pour nettoyer la cuve à pression et le pistolet à colle, verser le Tridex cleaner dans le réservoir extérieur de la cuve. Des informations complémentaires sont fournies dans le manuel de la cuve à pression.

### **Remarque**

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Tridex cleaner.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique Buildwise.