

VERSICO PS COVER POLYBACK: 15 CM X 30,5M

Description

Versico PS cover polyback est une membrane en EPDM vulcanisé auto-adhérente pour:

- Liaisons transversales
- Finition de rive de toit
- Doublement des raccords sur les toitures végétalisées
- Réparations horizontales

Propriétés du produit

Versico PS cover polyback	15 cm * 30,5 m
Base	caoutchouc synthétique & EPDM
Largeur	15 cm
Epaisseur	2,2 mm
Longueur de rouleau	30,5 m
Extrait sec	100%
Elasticité	480%
Poids	14 kg / rouleau
Conservabilité	18 mois
Couleur	noir
Résistance à la traction	11,3 Mpa minimum



Stockage

Dans le magasin:

- Stocker les rouleaux dans un endroit sec.
- Si le Versico PS cover polyback est conservée à une température inférieure à 4 °C, elle perd de son pouvoir d'adhérence.

Sur le toit:

- Conserver Versico PS cover polyback à l'ombre sur le toit.
- Garder Versico PS cover polyback à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter, nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec et propre.

Application

- Appliquer le Versico V150 primer au moyen d'une éponge à récurer ou d'un rouleau à colle propre.
- Veiller à répartir le Versico V150 primer uniformément sur la surface.
- Laisser le Versico V150 primer sécher jusqu'à ce qu'il soit sec au toucher.
- Poser le Versico PS cover polyback, retirer le film de protection et rouler le Versico PS cover polyback, transversalement à l'aide d'un maroufleur.
- Mastiquer si nécessaire avec le Versico mastic EPDM:
 - Contre-raccords
 - Profil de rive (sur le côté du profil)
- Respecter les instructions de pose de VM Building Solutions et toujours utiliser les accessoires de la gamme Versico.
- Température d'application minimale: 5 °C.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Versico PS cover polyback.