

retrideX waterafvoer

Materiaalbeschrijving

De retrideX waterafvoer met retrideX-slab bestaan uit een mof uit PE en een slab uit retrideX. De retrideX waterafvoer is aanlasbaar op PE-afvoerbuizen. De slab is voorzien van een opening kleiner dan die van de mof en de slab is in de mof ingeklemd met een aluminium klemring. Deze retrideX waterafvoer zijn geschikt voor verticale uitloop of voor een horizontale uitloop mits een minimale helling.

Toepassingen

De retrideX waterafvoer zijn geschikt voor aansluiting op:

- alle retrideX EPDM-membranen, zonder toepassing van primer,
- bitumineuze ondergrond, zonder toepassing van primer (losse leischilfer op voorhand te verwijderen).

Producteigenschappen

retrideX waterafvoer								
Buislengte	Standaard 500 mm - 1000 mm.							
Diameters	DN 75	DN 90	DN 110	DN 125	DN 160	DN 40 (Spuwer)	DN 50 (Spuwer)	DN 63 (Spuwer)
Wanddikte	3 mm	3 mm	3,4 mm	3,9 mm	4,9 mm	3 mm	3 mm	3 mm

Verwerking

- In de vooraf geplaatste retrideX afdichting een opening snijden met diameter iets groter dan die van de retrideX waterafvoer.
- De retrideX waterafvoer bovenop aanbrengen.
- De antikleef-folie verwijderen van de onderzijde van de slab.
- De slab met een heteluchtapparaat (met platte bek 40 mm) lassen op de afdichting.
- De bitumenuitvloei van de slab moet tussen 2 à 4 mm zijn.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van retrideX waterafvoer.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.