



TwinBond WP 1K

PREPARATION DES STRUCTURES EN BOIS

✓ Préservation des constructions porteuses en bois.

Caractéristiques techniques

- Couleur: noir.
- Point d'inflammation: -4°C.
- Teneur en matière sèche: 40%
- Densité: 0,95 kg/l
- Temps de séchage: 60 minutes.
- Conservation: pendant 18 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, à conserver dans un endroit frais, obscur et sec.

Emballage

TwinBond WP 1K - bidon 1L

550310924

Produit

Caractéristiques

Polyuréthane monocomposant durcissant à l'humidité de l'air. Excellente adhérence et haute résistance mécanique. Hydrofuge et résistant aux produits chimiques.

Emploi

- Bien secouer pendant 2 min. et vérifier la couleur noire homogène.
- Appliquer sur du bois propre et sec (max. 18%) à la brosse, au rouleau ou au pistolet.
- Si nécessaire, d'abord nettoyer avec TwinBond Clean et/ou TwinBond Foam.

A appliquer à minimum +5°C et HR < 85%. Temps de séchage 60 minutes.

Consommation 250-300 mc/litre selon le support.

En tant que produit naturel, le bois varie dans sa composition ; donc un test d'adhérence est recommandé.