



DERBIGUM DMS

DERBIGUM DMS

Sans flamme. Polyvalent. Responsable.

Derbigum DMS est une colle à froid bicomposante multifonctionnelle à base de bitume, spécialement conçue pour réaliser en toute sécurité et avec précision les détails, les relevés et les recouvrements – sans l'application d'une flamme. Idéal pour les petites toitures, il se combine parfaitement avec Derbibond® NT sur des surfaces plus grandes, pour une application 100 % à froid.

Sa formule garantit une adhérence solide, durable et un résultat professionnel. Derbigum DMS est donc bien plus qu'une colle : c'est une solution complète pour tout couvreur qui privilégie l'efficacité, la sécurité et la performance.



Une solution multifonctionnelle sur le terrain

Grâce à son durcissement rapide et sa mise en œuvre facile, Derbigum DMS convient à une large gamme d'applications :

- Étanchéité des détails et des relevés
- Collage à froid des recouvrements
- Étanchéité temporaire ou pose d'un pare-vapeur
- Collage complet ou en cordons des panneaux isolants
- Application d'une couche d'égalisation
- Collage à froid des membranes d'étanchéité
- Diverses petites réparations

Cette polyvalence fait de Derbigum DMS un choix malin sur chantier. Un seul produit, de multiples usages – toujours sans chalumeau.

DERBIGUM DMS

Techniquement performant et responsable

La composition de Derbigum DMS répond à des critères stricts de durabilité :

- Sans solvants (COV)
- Utilisation d'huiles végétales comme composant de base
- Charges d'origine végétale

Ces propriétés en font un produit sûr à utiliser, idéal pour les environnements de travail exigeant une faible émission et un choix de matériaux responsable – sans compromis sur les performances techniques.

Prêt pour le chantier : simplicité d'utilisation

Sa grande facilité d'application, sa rapidité de durcissement et la solidité du résultat final font de Derbigum DMS un choix logique pour :

- Détails et relevés
- Recouvrements
- Étanchéité temporaire ou pare-vapeur
- Collage de panneaux isolants (en plein ou en cordons)
- Couche d'égalisation en ajout de grains d'argex secs
- Réparations locales



DERBIGUM DMS

Facile à utiliser

Grâce à notre longue expérience sur le terrain, nous savons ce qui compte sur chantier : rapidité, simplicité et fiabilité.

C'est pourquoi Derbigum DMS est :

- Prédosé – aucun besoin de peser ou d'estimer
- Prêt à l'emploi en 5 minutes
- Adapté aux conditions réelles de chantier – temps ouvert optimal, gaspillage minimal

Il suffit de mélanger les composants dans le bon ordre, selon le type de travaux à effectuer.

Derbigum DMS se compose de 3 éléments : A, B et Fibers

- Le composant A assure l'étanchéité
- Le composant B détermine la vitesse de réaction
- Les Fibers apportent la viscosité nécessaire



ÉTAPE 2

Deux combinaisons de mélange, une solution fiable

Pour les travaux suivants, seul le mélange des composants A + B est nécessaire :

- Étanchéité temporaire et/ou pose de pare-vapeur
- Collage complet de l'isolation
- Fixation des membranes d'étanchéité

En ajoutant les Fibers au mélange A + B, vous pouvez effectuer les travaux suivants sans flamme :

- Détails
- Relevés
- Recouvrements
- Collage d'isolant en cordons
- Égalisation en ajout de grains d'argex secs
- Petites réparations diverses

1 - 2 - 3 prêt !

ÉTAPE 1

Mélangez le composant A avec un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une masse homogène.

ÉTAPE 2

Ajoutez le composant B au composant A et mélangez.

ÉTAPE 3

Ajoutez les Fibers au mélange A + B et continuez à mélanger jusqu'à ce que les fibres ne soient plus visibles.

DERBIGUM DMS

DERBIGUM DMS : TOUT-EN-UN ET SANS FLAMME

DERBIGUM DMS - COMPOSANT A

Système d'étanchéité bitumineux multifonctionnel assurant une étanchéité efficace et durable des recouvrements, détails et relevés. Constitue la base de l'étanchéité du système.

- 5 kg
- 18 kg

DERBIGUM DMS - COMPOSANT B

Règle la vitesse de réaction du système et permet un durcissement rapide, pour une mise en œuvre fluide et rapide.

- 0,75 kg
- 2,7 kg

DERBIGUM DMS - FIBERS

Fibres ajoutées pour adapter la viscosité du mélange, faciliter la mise en œuvre et garantir une adhérence et une finition optimales.

- 0,25 kg
- 0,75 kg

KIT DERBIGUM® DMS

 **BIENTÔT DISPONIBLE!**

Kit tout-en-un contenant les composants A, B et Fibers prédosés, prêt à l'emploi. Permet une application rapide, simple et fiable, avec une adhérence, un durcissement et une maniabilité optimaux – idéal pour différents travaux d'étanchéité.

- 5 kg (A)
- 0,75 kg (B)
- 0,25 kg (Fibers)

Besoin d'aide ? Consultez la vidéo d'instruction qui explique comment mélanger correctement les composants pour une application fluide.



Imperbel – Derbigum nv/sa

Guido Gezellestraat 123 • 1654 Beersel (Huizingen)

T. +32 2 334 87 00 • www.derbigum.be