



DERBIGUM DMS

DERBIGUM DMS

Vlamvrij. Veelzijdig. Verantwoord.

Derbigum DMS is een multifunctionele 2-componenten koudlijm op bitumenbasis. Het product werd speciaal ontwikkeld voor het veilig en nauwkeurig uitvoeren van details, opstanden en overlappingsen — volledig vlamvrij. Ideaal voor kleine daken, en op grotere oppervlakken perfect te combineren met Derbibond® NT voor een volledige koudlijmtoepassing.

De formule garandeert een sterke, duurzame hechting en een professioneel eindresultaat. Derbigum DMS is dus meer dan een lijm: het is een totaaloplossing voor elke dakdekker die efficiëntie, veiligheid én resultaat vooropstelt.



Toepassingen: multifunctioneel in de praktijk

Derbigum DMS combineert snelle uitharding met een uitstekende verwerkbaarheid. Daardoor is het product inzetbaar in een brede waaier aan toepassingen:

- Waterdichting van details en opstanden
- Koud verkleven van overlappingsen
- Tijdelijke waterdichting of plaatsing van een dampscherm
- Volledig of streepsgewijs verlijmen van isolatieplaten
- Egalisatielaag aanbrengen
- Koud verkleven van dakbanen
- Diverse kleine herstellingen

Deze veelzijdigheid maakt van Derbigum DMS een slimme keuze op de werf. Eén product, meerdere toepassingen — altijd zonder brander.

DERBIGUM DMS

Technisch én verantwoord samengesteld

De samenstelling van Derbigum DMS beantwoordt aan onze interne duurzaamheidscriteria. Zo bevat deze koudlijm:

- Geen solventen (VOC's)
- Plantaardige oliën als basisbestanddeel
- Vulstoffen van plantaardige oorsprong

Deze eigenschappen zorgen voor een product dat veilig is in gebruik en inzetbaar in werkomgevingen waar emissiebeperking en materiaalkeuze belangrijk zijn — zonder in te boeten op technische prestaties.

Voorbereid op de werf: eenvoud in gebruik

De uitstekende verwerkbaarheid, de snelle uithardingstijd en de stevigheid van het eindresultaat maken van Derbigum DMS een logische keuze voor onder meer:

- Details en opstanden
- Overlappingsen
- Tijdelijke waterdichting of dampscherm
- Hechting van isolatieplaten (volvlak of streepsgewijs)
- Egalisatie
- Lokale herstellingen



DERBIGUM DMS

Eenvoudig in gebruik

Dankzij onze jarenlange ervaring weten we wat telt op de werf: snelheid, eenvoud en betrouwbaarheid. Daarom is Derbigum DMS:

- Vooraf gedoseerd – geen afwegen of inschatten nodig
- Gebruiksklaar binnen 5 minuten
- Aangepast aan reële werfomstandigheden – optimale open tijd, minimale verspilling

Je mengt eenvoudig de componenten, in de juiste volgorde, afhankelijk van het type werk:

Derbigum DMS bestaat uit 3 componenten: A, B en Fibers

- Component A zorgt voor de waterdichting
- Component B zorgt voor de reactiesnelheid
- Fibers geven de gewenste viscositeit



STAP 2

Twee mengvormen, één betrouwbare oplossing

Voor volgende werken hebt u enkel een mengsel van Component A + B nodig:

- Tijdelijke waterdichting en/of dampscherm
- Volledig verlijmen van isolatie
- Hechting van dakbanen

Door Component A + B + Fibers te vermengen, kunnen volgende werken vlamvrij uitgevoerd worden:

- Details
- Opstanden
- Overlappingsen
- Hechting van isolatieplaten (streepsgewijs)
- Egalisatie
- Allerhande kleine herstellingen

1 - 2 - 3 klaar !

STAP 1

Meng met een elektrische mixer Component A tot een homogene massa.

STAP 2

Meng met een elektrische mixer Component B bij Component A.

STAP 3

Voeg de Fibers toe aan het Component A+B mengsel en meng met een elektrische mixer totdat de vezels niet meer zichtbaar zijn.

DERBIGUM DMS

DERBIGUM DMS: ALL IN ONE EN VLAMVRIJ

DERBIGUM DMS - COMPONENT A

Multifunctioneel butimineus waterdichtingssysteem dat zorgt voor een effectieve en duurzame afdichting van overlappingsen, details en opstanden. Component A vormt de basis voor de waterdichtheid in het systeem.

- 5 kg
- 18 kg

DERBIGUM DMS - COMPONENT B

Component B regelt de reactiesnelheid van het systeem en zorgt voor een snelle uitharding, waardoor het product binnen korte tijd gebruiksklaar is en de verwerking vlot verloopt.

- 0,75 kg
- 2,7 kg

DERBIGUM DMS - FIBERS

Fibers worden toegevoegd om de viscositeit van het mengsel aan te passen, wat de verwerking vereenvoudigt en zorgt voor een optimale hechting en afwerking.

- 0,25 kg
- 0,75 kg

DERBIGUM® DMS KIT

 **COMING SOON!**

Alles-in-één set met vooraf gedoseerde Component A, B en Fibers, klaar voor directe verwerking. Zorgt voor een snelle, eenvoudige en betrouwbare toepassing met optimale hechting, uitharding en verwerkbaarheid – ideaal voor diverse waterdichtingswerken.

- 5 kg (A)
- 0,75 kg (B)
- 0,25 kg (Fibers)

Hulp nodig? Bekijk de instructievideo waarin uitgelegd wordt hoe je de componenten correct mengt voor een vlotte verwerking.



Imperbel – Derbigum nv/sa

Guido Gezellestraat 123 • 1654 Beersel (Huizingen)

T. +32 2 334 87 00 • www.derbigum.be