

# APODRAIN TUYAU D'ÉVACUATION EN PE APOROOF



## Avantages du tuyau d'évacuation en PE APOROOF APODRAIN

- Le tuyau d'évacuation en PE APOROOF APODRAIN convient parfaitement à la membrane EPDM APOROOF, ainsi qu'aux autres membranes EPDM.
- La bavette carrée APOROOF aux angles arrondis assure une surface d'étanchéité maximale entre la membrane EPDM et la bavette APOROOF.
- Un raccordement performant de la bavette au tuyau en PE au moyen d'une bague en métal inoxydable deux fois formée à la presse.
- Le tuyau en PE peut être raccordé au système d'évacuation de manière étanche à l'eau et aux odeurs à l'aide d'un manchon à introduire ou électrique.
- Le PEHD a une résistance chimique élevée.
- Le poids de l'APODRAIN est très réduit.



Scannez pour en  
savoir plus à propos de  
l'APODRAIN en  
PE APOROOF

**APOROK**  
Votre partenaire en toiture & façade

## Description

L' APODRAIN en PE APOROOF est un tuyau d'évacuation des eaux de pluie constitué d'un tuyau en PE auquel est serti une bavette en APOROOF EPDM.

Le tuyau en PEHD a une longueur standard de 600mm. La bavette en APOROOF de 3mm d'épaisseur est une membrane EPDM sans renforcement.

## Utilisation

L' évacuation APODRAIN en PE APOROOF est utilisée pour évacuer les eaux de pluie des toits plats et des toits légèrement en pente.

L'évacuation convient à un placement en combinaison avec des membranes d'étanchéité APOROOF mais aussi avec d'autres systèmes EPDM. Veuillez respecter les instructions d'utilisation du fabricant.

L' APODRAIN en PE APOROOF convient pour un placement dans le plan horizontal ou vertical.

## Mise en œuvre

L' APODRAIN en PE APOROOF est placé sur l'étanchéité de toiture EPDM.

Le tuyau d'évacuation est placé dans l'ouverture de traversée du toit APRÈS avoir mis de la membrane EPDM.

La bavette APOROOF est posée avec la colle à joint APOROOF sur la membrane EPDM sous-jacente, conformément aux instructions d'utilisation du fabricant.

Lors de l'utilisation de la colle à joint APOROOF, la membrane doit être nettoyée si nécessaire l'alcool de démarrage APOROOF 1L.

## Dimensions

Longueur 600 mm  
Ø diamètre 50 – 75 – 90  
avec une bavette de 325 x 325 mm

Longueur 600 mm  
Ø diamètre 110  
avec une bavette de 400 x 400 mm

APOK sa se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...

**APOK Exclusives.**

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

**APOK Exclusives est**

- Une **marque** de confiance
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

