



APOLAC SPRAYTANK 13.7L

Consignes de mise en œuvre

Mise en œuvre

- Le support doit être sec, la poussière et les éléments non adhérents doivent être éliminés. Dégraisser si nécessaire
- Température d'application entre 5 °C et 30 °C
- Utiliser le produit dans un espace suffisamment ventilé si possible
- Bien agiter avant usage.
- Fixez le tuyau au pistolet pulvérisateur et raccordez l'autre extrémité du tuyau au spraytank. Assurez-vous que les raccordements sont bien serrés. Ouvrez lentement la vanne du spraytank et vérifiez la présence de fuites éventuelles pendant cette opération jusqu'à ouverture complète de la vanne. Déverrouillez la gâchette du pistolet pulvérisateur pour commencer à pulvériser.
- Testez toujours le produit pour déterminer s'il convient à votre application spécifique avant de l'utiliser.
- Motif d'application :



Scannez le code pour
en savoir plus sur
APOLAC SPRAYTANK
13.7L

APOK
Votre partenaire en toiture & façade

Stockage et conditionnement

- Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.
- NE PAS conserver à des températures supérieures à 50 °C.
- Éviter l'exposition directe au soleil.
- NE PAS entreposer directement sur un sol en béton.
- Stocker à une température entre 10 °C et 30 °C.
- Une fois le produit raccordé, maintenir la vanne ouverte et le tuyau sous pression en permanence.
- NE PAS fermer la vanne avant d'être prêt à la connecter à une nouvelle bouteille.
- Laisser la pression dans le tuyau s'échapper avant de le débrancher.
- Tester systématiquement le produit pour déterminer s'il convient à votre application spécifique avant de l'utiliser en production.
- Laisser la pression dans le tuyau s'échapper avant de le débrancher.
- Tester systématiquement le produit pour déterminer s'il convient à votre application spécifique avant de l'utiliser en production.

Changement de fût APOLAC SPRAYTANK 13.7L

Fermez la vanne du spraytank et assurez-vous qu'il n'y a plus de pression dans le tuyau et le pistolet de pulvérisation. Pour ce faire, actionnez le pistolet en ouverture jusqu'à ce que toute la pression soit dissipée. Vous pouvez maintenant débrancher le tuyau et le pistolet pulvérisateur et les transférer vers un nouveau spraytank. Si vous n'avez pas de nouveau spraytank à disposition, laissez le tuyau et le pistolet de pulvérisation sous pression raccordés au spraytank en cours d'utilisation.

APOK se réserve le droit de modifier la composition du produit sans préavis, n'hésitez pas à demander l'édition la plus récente de ce document. Nous ne pouvons être tenus responsables et nous n'accepterons aucune responsabilité pour tous dégâts qui pourraient voir le jour du fait d'une utilisation incomplète ou incorrecte des informations communiquées.

Mettez 60 années d'expérience au service d'une gamme de produits et vous obtenez...
APOK Exclusives.

Nous élaborons la gamme APOK Exclusives sur la base de notre savoir-faire et sur mesure en fonction de vos besoins de professionnel des toitures et façades.

APOK Exclusives est

- Une **marque** de confiance
- Un label de **qualité** supérieure
- Un assortiment de produits que nous avons toujours **de stock**
- Une gamme de produits exclusifs que l'on trouve **uniquement chez APOK**

