

APOLAC SPRAYTANK 13.7L



Productomschrijving

APOLAC SPRAYTANK 13.7L wordt aangebracht als fixeerlaag en hechtlaag ter voorbereiding van het aanbrengen van bitumineuze membranen, zelfklevende membranen en zelfklevende dampschermen.



Scan en ontdek
méér over APOLAC
SPRAYTANK 13.7L

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Toepassing

APOLAC SPRAYTANK 13.7L heeft een zeer goede hechting op droge en gereinigde oppervlakken zoals oude roofing, metaal, isolatieplaten, hout, beton, baksteen. APOLAC SPRAYTANK 13.7L is niet geschikt om toe te passen op EPS. en XPS-isolatieplaten. Als APOLAC SPRAYTANK 13.7L eenmaal is aangebracht, is het binnen 1-2 minuten droog (afhankelijk van omgevingstemperatuur en -vochtigheid) en kan het worden belopen. APOLAC SPRAYTANK 13.7L kan worden aangebracht.

Voordelen

- Onmiddellijk beloopbaar na 2min
- Controleerbare en regelbare spuitapplicatie
- Opbrengst van 160m²/ spraytank
- Open tijd: 30 min (afhankelijk van omgevingstemperatuur en -vochtigheid)
- Uitdamp tijd: 2 min (afhankelijk van omgevingstemperatuur en -vochtigheid)

Eigenschappen

Technische data	
Houdbaarheid	18 maanden
Kleur	Zwart
Temperatuurbestendigheid	-30°C - 90°C
Oplosmiddel	niet-gechloreerd
Dekking	180 m ²
Vaste stoffen	35%
VOC-gehalte	574 gram per liter

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een betrouwbaar **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

