



APOLAC SPRAYTANK 13.7L

Verwerkingsvoorschriften

Verwerking

- De ondergrond dient droog te zijn, losse delen en stof dienen verwijderd te worden. Indien nodig ontvetten.
- Applicatie temperatuur tussen de 5°C en 30°C
- Gebruik met voldoende ventilatie indien mogelijk
- Goed schudden voor gebruik.
- Bevestig de slang aan het spuitpistool en bevestig het andere uiteinde van de slang aan de spraytank. Zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten. Open het ventiel op de spraytank langzaam en controleer op lekkages tijdens dit proces totdat het ventiel volledig open is. Ontgrendel de trekker op het spuitpistool om te beginnen met spuiten.
- Test het product altijd om te bepalen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing voordat u het gebruikt.
- Patroon van aanbrengen:



Scan en ontdek
méér over APOLAC
SPRAYTANK 13.7L

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Opslag en verpakking

- Voor gebruik het veiligheidsinformatieblad raadplegen.
- NIET bewaren bij temperaturen boven 50°C.
- Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
- NIET rechtstreeks op een betonnen vloer bewaren.
- Opslag temperatuur tussen de 10°C en 30°C.
- Wanneer aangesloten, klep openhouden en slang onder druk te allen tijde.
- Sluit het ventiel NIET totdat u klaar bent om het op een nieuwe cilinder aan te sluiten.
- Laat de druk in de slang weglopen voordat u hem loskoppelt.
- Test altijd het product om te bepalen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing voor gebruik in de productie.
- Laat de druk in de slang weglopen voordat u hem loskoppelt.
- Test altijd het product om te bepalen of het geschikt is voor uw specifieke toepassing voor gebruik in de productie.

Wisselen van APOLAC SPRAYTANK 13.7L

Draai het ventiel van de spraytank dicht en zorg ervoor dat er geen druk in de slang en het spuitpistool is. Dit doet u door het spuitpistool open te zetten totdat alle druk is verdwenen. U kunt nu de slang en het spuitpistool loskoppelen en overzetten naar een nieuwe spraytank. Als u geen nieuwe spraytank beschikbaar heeft, laat dan de slang en het spuitpistool onder druk aan de huidige spraytank bevestigd.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een betrouwbaar **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

