

APOK PUR SPRAYTANK 13.7L



Productomschrijving

APOK PUR spraytank 13.7L is een 1-component vochtuithardende polyurethaanschuimlijm die speciaal is ontwikkeld voor het verlijmen van isolatieplaten op platte daken.



Scan en ontdek
méér over APOK
PUR spraytank 13.7L

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Toepassing

APOK PUR spraytank 13.7L kan gebruikt worden voor het verlijmen van isolatieplaten zoals PIR/PUR (mineraalvliesgecacheerd, bitumengecacheerd, aluminiumgecacheerd), EPS, XPS, en mineraalvezel isolatiematerialen. APOK PUR 750ML is compatibel met verschillende coatings van koud bitumen en hecht uitstekend op veel voorkomende ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal en diverse kunststoffen.

Voordelen

- Snelle, schone en consistente toepassing.
- Schuim blijft niet opstijven.
- Stevige hechting.
- Opbrengst van 160m² / spraytank
- Plaatsing tijd : tussen de 6 -10 min (afhankelijk van omgevingstemperatuur en- vochtigheid)
- Beloopbaar na 20 min

Opslag en verpakking

- Voor gebruik het veiligheidsinformatieblad raadplegen.
- Niet bewaren bij temperaturen boven 50°C.
- Blootstelling aan direct zonlicht vermijden.
- Opslag temperatuur tussen de 10°C en 30°C.
- Wanneer aangesloten, ventiel open houden en slang onder druk houden.
- Sluit het ventiel niet totdat u klaar bent om het op een nieuwe spraytank aan te sluiten.

Eigenschappen

Artikel	APOK PUR SPRAYTANK 13.7L
Basis	Polyurethaanlijm
Huidvorming (20°C en 60% R.V.)*	6 - 10 min
Uitharding na (20°C en 60% R.V.)*	30 min - 45 min (bij rupsen met een diameter van 30mm)
Beloopbaar na (20°C en 60% R.V.)*	20 min - 40 min (afhankelijk van de ondergrond)
Plaatsing membraan (20°C en 60% R.V.)*	Na 30min
Verbruik/m ²	160 m ² /spraytank (3000Pa)
Verbruik/m	532m / spraytank
Kleefvrij	na ca. 10 minuten +23°C, 50% rel. luchtvochtigheid (30mm ril)
Snijtijd (Min)	na ca. 35 minuten +23°C, 50% rel. luchtvochtigheid (30mm ril)
Temperatuurbestendigheid	-30°C to +160°C (bij complete uitharding)
Temperatuurbestendigheid (lang)	-40°C tot +95°C
Temperatuurbestendigheid (kort)	-40°C tot +140°C
Verwerkingstemperatuur spraytank	+10°C tot +30°C
Kleur	Naturel
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	9 maanden
Reining toebehoren	Reinigingskit inbegrepen bij elke spraytank (APOK PUR ACETON, staalborstel en sleutel)

(*)Deze waarden zijn afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, ondergrond enz.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een betrouwbaar **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

