

APOROOF CONTACTLIJM 14 KG SPRAY TANK



Productomschrijving

APOROOF CONTACTLIJM 14 kg SPRAY TANK is een spuitbare contactlijm voor het verlijmen van het APOROOF EPDM membraan.



Scan en ontdek méér over
APOROOF contactlijm
14 KG spray tank

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Toepassing

Het **volvlakkig** verlijmen van het APOROOF EPDM membraam op horizontale en verticale oppervlakken. De spuitbare contactlijm is geschikt voor verschillende ondergronden welke droog, stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bvb. beton, gasbeton, hout, bitumen, gecacheerde isolatieplaten. De SPRAY TANK is een autonoom drukvatje waarbij geen netspanning of kompressor nodig is voor de lijm te verspuiten.

Verwerking

De bus goed schudden voor elk gebruik. De APOROOF CONTACTLIJM 14 KG SPRAY TANK dient steeds tweezijdig aangebracht te worden. Enerzijds op de ondergrond, anderzijds aan de onderzijde van het APOROOF EPDM membraan.

De lijm dient droog te zijn op beide oppervlakken alvorens de APOROOF EPDM effectief te verlijmen. Na het verlijmen is geen correctie meer mogelijk.

De spuitlijm verwerken bij droog weer op een droge ondergrond, bij een minimum temperatuur van 5°C.

Na het aansluiten van de slang en pistool is de lijm direct te gebruiken.

Na de oppervlaktes in te spuiten met lijm dient het pistool vergrendeld te worden.

Voor het vervolg van de werkzaamheden dient de nozzle van het pistool schoongemaakt te worden, na montage het pistool opendraaien en lijm aanbrengen.

De tank wordt enkel afgesloten als alle lijm is verwerkt. Na het manueel ontgassen van de tank kan deze gerecupeerd worden als oud metaal.

Het reinigen van vlekken en gereedschap gebeurt met APOROOF CLEANER.

Verbruik, opslag & verpakking

Het verbruik van de SPUITLIJM is afhankelijk van de ondergrond. Een gemiddeld verbruik tweezijdig aangebracht is 350gram/m², oftewel circa 45m² dakoppervlak.

De houdbaarheid van een ongeopende tank bedraagt 12 maanden, waarbij een opslag in een droge koele ruimte.

De veiligheidsfiche is beschikbaar op onze website.

Raadpleeg voor gebruik de complete technische handleiding van APOROOF.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

