

Technische fiche INTEGRA®



De ventilatiekappen worden gebruikt op daken uitgevoerd met natuur- of kunstleien en roofingshingles.



BESCHRIJVING

Producten		Samenstelling
Zolderventilatie		
		• Ventilatiekap in ANTHRA-ZINC® • Ventilatiooster met afgeschermd openingen tegen indringen van insecten • Dubbele geribbelde zijkant en driedubbele geribbelde bovenkant voor een optimale afdichting • Synthetische straalbreker voor beperking van indringen van sneeuw • Vergaarbak voor het restwater • Kader aan onderzijde om optrekkend vocht door capillariteit te beperken
Primaire verluchting en uitgang van mechanische ventilatie (MV)		
		• Ventilatiekap in ANTHRA-ZINC® • Ventilatiooster met afgeschermd openingen tegen indringen van insecten • Kader aan onderzijde om optrekkend vocht door capilariteit te beperken • Dubbele geribbelde zijkant en driedubbele geribbelde bovenkant voor een optimale afdichting • Tapbuis Ø125 voor het model van 145 cm² • Tapbuis Ø160 voor het model van 200 cm² • Plastieken tussenstuk Ø125 mm meegeleverd bij het model van 200 cm²

TOEPASSINGSGEBIED EN EIGENSCHAPPEN VAN DE PRODUCTEN

	Producten	Helling	Toepassing	Ventilatiesectie (cm ²)	Nominale verbinding aan uitgang (Ø – mm)
	Zolder-ventilatie	Alle daken met een helling ≥ 29% (16°)	Ventilatie van de onderzijde van dakbedekkingen	60	-
	Primaire verluchting	Alle daken met een helling ≥ 40% (22°)	Ventilatie van vochtige ruimtes. Ook geschikt voor keukendampkappen.	145	Ø125. Plastieken tussenstuk voor Ø80 et 100
	uitgang van mechanische ventilatie (MV)		Ventilatie van vochtige ruimtes via een aangedreven uitlaatsysteem of inblaassysteem van verse lucht	145	Ø125
				200	Ø160. Meegeleverd plastieken tussenstuk voor Ø125

Raadpleeg de normen en NIT betreffende elk materiaal om het aantal noodzakelijke ventilatie-accessoires te bepalen.



PLAATSINGSMETHODE

- a) Specificiteit zolderventilatie : plaats de ventilatiekap zonder het onderdak door te snijden. De ventilatie gebeurt via de tengellatten.

Specificiteit primaire verluchting en uitgang van mechanische ventilatie: het onderdak in kruisvorm doorsnijden volgens de diameter van het tussenstuk en de ventilatiekap plaatsen.

- b) Plaats een haak, plaats de ventilatiekap op de haak over de leien en centreer deze. Kras de lei met de leihamer volgens de onderzijde van de vlakke kant van de ventilatiekap. Snij vervolgens de lei af volgens die lijn.
- c) Plaats de ventilatiekap opnieuw op de haak plat op de tengellatten, merk de plaatsen van de uitsnijdingen en snij de tengellatten uit. Plaats nu definitief de ventilatiekap op de haak (na het plastic tussenstuk in te klikken van de primaire verluchting of uitgang van mechanische ventilatie).
- d) Plaats de zijdelingse leien over de vlakke gedeelten van de ventilatiekap zo dicht mogelijk bij het ventilatierooster. Schik de zijdelingse leien voor een perfecte waterdichting en om te vermijden dat de bovenste leien opengapen.
- e) Teken de bovenste leien uit. Snij deze zodat de vlakke achterzijden van de ventilatiekap bedekt worden en deuk de voet van de lei in, indien nodig voor de waterdichting. Spijker bovenaan of verholen.
- f) Verbinding met de bovenste lei: kras en snij de onderkant van de lei volgens het patroon van het platte verlengstuk.

Maart 2021